

关于康养专业实训设备采购项目市场调 查函

我单位根据教学科研需要，需采购康养专业实训设备一批，现就该项目向各相关供应商进行市场调查。

一、项目基本情况

1. 项目名称：康养专业实训设备采购项目
- 2 项目地点：江西陶瓷工艺美术职业技术学院
3. 项目概况：为建设现代服务学院康养专业实训室，满足教学需求，需采购一批相关实训设备。

二、调查范围及内容（详见附件）

三、报送文件要求

1. 企业法人营业执照（复印件）；
2. 报价文件、技术（服务）要求及商务要求响应文件；
3. 资质证书（复印件）。

四、报送时间

1. 调查函回函文件请于 2026 年 9 月 30 日 17 时前，以快件投递、邮箱投递或直接送达方式送达（拒绝接受超时送达的调查函）。

2. 联系人及联系方式

黄老师

联系电话：13100699302

邮箱：huangshu0104@126.com

地址：江西省景德镇市浮梁工美大道 666 号

江西陶瓷工艺美术职业技术学院现代服务学院

2026 年 9 月 24 日

关于康养专业实训设备采购项目市场调 查函

使用（牵头）部门 名 称（盖 章）：现代服务学院

使用（牵头）部门发 起 调查函时间：2026 年 9 月 24 日

使用（牵头）部门经办人及联系电话：黄姝 13100699302

序号	设备（服务）名称	数量	单位	规格参数要求（包含技术要求、商务要求）
1	评估工作台	1	套	<p>一、主柜体</p> <p>1. 外形尺寸：主柜体长≥1400mm，宽≥600mm，高≥750mm；配套边柜高度≥600mm，深度≥400mm。</p> <p>2. 材质：台面采用≥24mm 厚 E0 级板材；柜体侧板、挡板、抽屉板均为≥15mm 厚板材；五金件板材厚度≥1.2mm；柜体配置抽屉柜，分区收纳评估工具、表单。</p> <p>3. 工艺要求：板材封边严密平整、无毛刺、无脱胶；支撑钢架焊接牢固，焊缝打磨平整光滑，无尖角焊瘤，结构稳定不易变形。</p> <p>二、配套椅子 1 把</p> <p>1. 背框、扶手：全新 PP 加纤材料一体注塑成型，强度高、耐冲击。</p> <p>2. 背网：尼龙网布，抗拉性强、耐磨、透气性佳。</p> <p>3. 椅座：一体成型木板，搭配高密度纯棉垫层，坐感舒适。</p> <p>4. 底盘与气杆：中班蝴蝶加强底盘，配置黑色三级气压杆，升降稳定。</p> <p>5. 五星脚与脚轮：半径≥300mm 电镀五星脚，通过力学荷载测试；配备≥Φ50mm 尼龙包边静音轮，滑动顺滑、降噪防滑。</p>
2	评估用物储存柜	2	套	<p>一、规格尺寸</p> <p>柜体外形尺寸≥90*40*180cm，柜体方正规整、无变形歪斜。</p> <p>二、材质工艺</p> <p>柜体整体采用优质 304 不锈钢材质，柜体表面拉丝处理，无毛刺、划痕、锈蚀；焊缝经抛光打磨，平整牢固、不易开裂变形。材质耐腐蚀、抗氧化，不易生锈老化。</p> <p>三、整体结构与使用功能</p> <p>柜体组装后方正平整，柜门缝隙均匀，开合顺畅、闭合严实，无异响卡顿。整体防水耐腐蚀、耐擦洗，防尘防潮，有效保护柜内物资。</p> <p>四、内部结构、材质及储物性能</p> <p>柜内采用分层储物结构，层数≥2 层，结构规整稳固，层板承重稳固不易变形。</p>

3	电子视力测量仪	1	套	<p>一、规格尺寸：≥30*60cm；</p> <p>二、材质：PS 磨砂面板，高清 UV 印刷，不反光、不眩光，韧性好不易脆裂，不易变形；</p> <p>三、功能：可悬挂可站立；</p> <p>四、配置清单：</p> <p>1、定位脚丫 1 套（立式支撑底座，支撑面板直立放置）；</p> <p>2、遮眼板 1 个，适配视力检测使用；</p> <p>3、指挥棒 1 根，用于视标指示。</p> <p>用于老年人视功能筛查实训，训练学生对老年人群视力衰退、视物障碍开展基础视功能检测，学习视力异常对老年人跌倒风险、日常活动能力的影响，支撑老年健康筛查、跌倒风险评估实训项目。</p>
4	健康管理一体机	1	套	<p>一、核心优势：采用毫米波无接触式身高测量技术，兼具洁净卫生、测量速度快、精度高等特点</p> <p>二、操作系统：采用专业为健康体检深度定制安卓 10.0 及以上智能最新 OS 操作系统，可选择单项测量，全部顺序测量等模式，全程智能语音和动画提示操作简单；</p> <p>三、通讯方式：提供 RS232 接口和 WiFi 接口，可与第三方系统数据通信；兼容与医院、电子病例（EMR）、HIS 健康体检系统数据共享通信；</p> <p>体重测量方式：采用高精度、高灵敏、高性能的精密平衡梁电阻应变式压力传感器进行称重；</p> <p>四、身高测量方式：采用毫米波传感器，通过高频毫米波信号实现测距，搭配球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于 10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等环境因素影响；</p> <p>五、身高测量：≥20-210cm，鉴定精度：±0.5cm，分度值：≥0.5cm 或 ≥0.1cm 可调；</p> <p>六、体重测量：≥2.0-500KG，鉴定精度：±0.1kg，分度值：≥0.1kg 或 ≥0.01kg 可调；BMI 体型测量：自动计算 BMI 数值；采用最新 WHO 标准或中国九城市标准（范围可自由设置，正常范围 18.5-23.9），根据 BMI 值自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖等；BMI 结果可自由设置小数点后 1 位和 2 位显示；</p> <p>七、BSA 体表面积：自动计算 BSA 数值，测量结果实时直观显示，大幅节省操作时间，避免人为计算误差，保障数据精准性，为临床精准用药、科研提供参考数据；</p> <p>八、除衣模式：可根据四季场景，选择轻薄、常规、厚重三种预设衣物重量，同时支持手动自定义调整衣物重量数值。测量过程中设备自动扣除衣物重量，有效消除衣着带来的误差，让体重测量数据更精准，根据使用场景除衣模式可设置打开或关闭；</p> <p>九、单位设置：身高单位：CM、英尺、英寸、M，体重单位：KG、磅、斤；可根据需求自由切换；</p> <p>十、血压测量：</p> <p>1、方式：采用臂筒式血压计测量（支持左右血压测量）；</p> <p>2、性能：智能加压技术，示波测定法+柯氏音法、双方法测量高压、低压、心率；</p> <p>3、范围：血压：≥0-295mmHg (0-39.33kpa)，脉搏：40-199 次/分；</p> <p>4、精度：压力：±3mmHg (±0.4kpa) 内；脉搏数：±5%；</p> <p>5、测量臂围：约≥24-42cm；臂筒活动角度：约≥30°度；</p> <p>平均血压：支持平均血压测量模式，可自由设置 2 次或 3 次测量，自动计算均值无需手动操作，为日常监测提供更可靠的血压数据；</p> <p>十一、脂肪率测量：</p> <p>1、测量原理：四电极人体生物电子阻抗法 BIA；</p> <p>2、技术参数：250KHz 测量电流 90uA 或以下交流电；</p> <p>3、测量范围：≥5%-75%；</p>

			<p>十二、脂肪测量项目：体脂肪量、体脂肪率、基础代谢、体水分量、体水分率、体骨骼量、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、皮下脂肪量、皮下脂肪率、去脂体重、细胞内液、细胞外液、无机盐量、内脏脂肪等级、体型判定、脂肪-肌肉控制、体重控制、身体年龄、健康评分；</p> <p>十三、蓝牙血糖仪：</p> <p>1、检测样本：指尖毛细血管全血、静脉全血；</p> <p>2、检测范围：$\geq 0.6-35.0\text{mmol/L}$；</p> <p>3、检测时间：每次检测所需时间$\leq 5$秒；</p> <p>4、检测精度：$\pm 15\%$；</p> <p>5、传输方式：无线蓝牙传输测量数据到接收终端；</p> <p>十四、蓝牙血氧仪：</p> <p>1、方式：智能血氧检测仪；</p> <p>2、性能：指夹式血氧仪用于人体血氧饱和度、脉率的检测，是呼吸循环的重要生理指数；</p> <p>3、范围：不窄于 70%-100%；</p> <p>4、测量精度：$\geq 70\%-100\%$为$\pm 2\%$；</p> <p>5、传输方式：无线蓝牙传输测量数据到接收终端；</p> <p>十五、蓝牙体温枪：</p> <p>1、方式：精密红外线体温测量仪；</p> <p>2、性能：采用专业人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$；</p> <p>3、体温范围：$\geq 34^{\circ}\text{C}-43^{\circ}\text{C}$，测量误差为$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 分辨率：$\geq 0.1^{\circ}\text{C}$；</p> <p>4、测量距离$\geq 1-5\text{CM}$；</p> <p>5、具有极速测温模式，可根据自己要求设置测量范围，体温正常显示绿色字体，高于设置范围显示红色字体并提示出现发热；</p> <p>十六、LCD 显示：采用≥ 19寸高清彩色液晶触摸屏，大字体清晰展示联网同步的日期、时间、环境温度，精准判定偏瘦、正常、偏胖体型；可自定义设置使用单位名称，支持音视频、图片自动循环播放，用于健康知识与医疗政策宣教，适配疾控中心、社区医疗机构使用；此功能可设置是否开启广告功能，可任意切换图片和视频播放间隔时间；</p> <p>十七、打印功能：采用高速热敏易装打印机，实现自动打印测量结果、换纸方便，打印身高体重 BMI, 理想体重和体重正常范围，收缩压、舒张压、脉搏，脂肪率，血氧，血糖，体温及人员信息等多种结果信息，还可设置打印医疗卫生单位名称；</p> <p>十八、语音播报：清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音，开机问候语播报，测量结果播报可设置打开或关闭；</p> <p>微信推广：设备并提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过微信扫一扫手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，并提供健康建议，生成健康曲线方便用户关注体重对健康的影响，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达；</p> <p>十九、系统设置：采用先进的加密机制，只有管理员才有登录权限，保证数据的安全性和误操作设置；</p> <p>二十、结果模式：四种模式可任意选择：1. 只显示结果，2. 只显示二维码，3. 二维码结果同时显示 4. 全不显示（只限身高体重）；</p> <p>二十一、数据存储：本机可存储≥ 100万条以上测量数据，并支持 U 盘导出 Excel 表格方便汇总统计；</p> <p>二十二、刷卡识别系统：具备身份证、社保卡、IC 卡、磁条卡四种识别功能，方便记录居民测量数据，了解辖区居民健康信息，测量信息可以通过网络发送给用户指定路径的服务器，</p>
--	--	--	--

				<p>方便客户数据统计；</p> <p>二十三、档案管理：本机支持一步自助建档测量和游客测量，无需人工干预快速建立个人健康档案，支持健康筛查，可通过性别、年龄对肥胖症，高血压，高血糖等慢性病人群进行大数据统计分析管理，查询历史测量记录，根据测量数据提供健康指导服务、饮食建议、运动规划等；</p> <p>二十四、报告查询：通过编号、性别、年龄及检测时间对本机所有测量人员信息测量结果查询（包含本机档案库和游客测量），通过测量人员信息可查看最后一次测量结果并自动统计本次检测项目、健康指标、合格指标、不合格指标使数据更清晰易懂；</p> <p>二十五、定时开关机：支持自定义设置循环周期与开关机时间，智能省电节能，长效呵护设备运行，有效延长设备使用寿命；</p> <p>二十六、电源电压：采用 AC$\geq$100V-240V/12V 直流电源，宽电压输入设计，适配电压不稳定地区；</p> <p>二十七、消耗功率：待机 15W, 工作时平均 25W；</p> <p>二十八、工作环境：温度$\geq$-10℃至+40℃，湿度：$\geq$20%-85%PH；</p> <p>二十九、设备规格：外形尺寸：$\geq$615x600x2350/长 x 宽 x 高（单位 mm），重量 净重：$\geq$43kg 毛重：$\geq$48kg</p> <p>集成多项基础生命体征检测功能，可完成血压、血氧、身高体重等指标采集，用于老年基础健康监测实训。学生可学习老年人体征数据采集、健康档案录入、健康风险初步研判，掌握老年健康管理基础技能。</p>
5	轮椅秤	1	台	<p>1、规格尺寸：$\geq$100*95*93cm；</p> <p>2、材质：304 不锈钢材质；</p> <p>3、高清显示屏：$\geq$15*7cm；</p> <p>4、承载范围：1-500kg；</p> <p>5、功能：带有上下斜坡，方便轮椅上下，患者无需离开轮椅即可完成称重，减少了因转移患者带来的不便和风险。</p> <p>针对行动不便、失能、偏瘫老年患者，实训学生掌握轮椅老人体重检测方法，无需转移老人即可称重，学习规避转运跌倒风险，用于老年透析、营养评估、用药体重监测等实训项目，掌握失能老人体重评估实操技能。</p>
6	适老化洗手盆	1	套	<p>一、规格尺寸</p> <p>1、盆尺寸：$\geq$694*490；</p> <p>2、柜体尺寸：$\geq$685*414*470；</p> <p>3、镜柜尺寸：$\geq$650*120*700；</p> <p>二、材质</p> <p>1、材质：复合亚克力，颜色：白色，孔位：前后双孔，盆体：人造石一体成型；</p> <p>2、材质：多层实木板，颜色：浅木色；</p> <p>3、材质：多层实木板，颜色：浅木色。</p> <p>三、功能</p> <p>台盆无气孔、裂纹、缺料；柜体板材封边完整，不起皮不开胶；镜面无划痕、黑点、变形；整套产品全新，配套安装螺丝。</p> <p>适老化卫浴实训模块，采用低位、无障碍设计，模拟居家适老化改造场景，供学生学习老年无障碍卫浴设施安装、使用指导，训练学生评估老年人洗手自理能力、开展居家适老化改造方案设计实训。</p>

7	沐浴套装	1	套	<p>一、材质</p> <p>阀体主体为铜，顶喷、手持花洒面板采用工程塑料搭配液态硅胶出水嘴；升降杆为 304 不锈钢；表面多层电镀处理，耐腐蚀。</p> <p>二、功能</p> <p>1、内置恒温阀芯，冷热水经恒温阀混合后输出，自动调节冷热配比，控温精度$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$；适用工作压力$\geq 0.05\sim 0.5\text{MPa}$，进水水压波动时水温稳定，无需反复调节。</p> <p>2、内圈旋钮设定水温，左右旋转手柄调节水流量，温度与流量独立控制，温度设定后全程恒温。</p> <p>3、出水模式：顶喷出水、喷枪出水、手持花洒出水。</p> <p>4、冷热水管路密封可靠，防渗漏；阀体外层隔热防烫，减少烫伤风险。</p> <p>三、用途</p> <p>适老化洗浴配套设备，恒温出水，防止老人洗浴烫伤，多模式出水满足清洁需求。用于老年人辅助洗浴实训，让学生学习失能老人洗浴照护、洗浴环境风险防控，掌握适老化洗浴设施使用与宣教技能。</p>
8	洗澡椅	1	套	<p>1、尺寸：$\geq 55*44.5*80\text{cm}$(展开)，(整体宽度：$\geq 55\text{cm}$，前后宽度：$\geq 44.5\text{cm}$，高度：$68.5\sim 80\text{cm}$) 折叠尺寸：$\geq 27*96*55\text{cm}$，净重$\geq 3.2\text{kg}$；</p> <p>2、铝合金管壁厚度$\geq 1.2\text{cm}$，扶手可上掀，加软加厚扶手；</p> <p>3、坐板高度可调 36-48cm，座板宽度$\geq 41\text{cm}$，扶手内侧宽度$\geq 48\text{cm}$，扶手外宽$\geq 54\text{cm}$，座板做靠背高度$\geq 35\text{cm}$，总高度$\geq 80\text{cm}$；</p> <p>4、蝶形加固杆设计，配 EVA 坐垫，EVA 垫厚度：$\geq 1.2\text{cm}$，座板厚度：$\geq 4\text{cm}$，整体厚度：$\geq 5.5\text{cm}$，座板尺寸：$\geq 41*34\text{cm}$；靠背板厚度：$\geq 2.7\text{cm}$，整体厚度：$\geq 3.9\text{cm}$，靠背板尺寸：$\geq 33*15\text{cm}$；</p> <p>5、八字形承重架人体工程学，力学原理设计，采用加强 PA66 材质（聚己二酰己二胺），PA66 材料无毒、无味，符合环保标准，对人体健康无害。</p> <p>6、靠背座板采用 PE-HD 食品级新材料材质，坐板印有第三方环保 PE-HD 安全食品级标志，材料环保安全无添加，新料吹塑一体成型；</p> <p>7、A 字型外八设计，可折叠，免安装，稳固防滑，不易侧翻；</p> <p>8、防滑橡胶脚垫，防滑耐用，抓地稳固；</p> <p>9、座板 6 档可调节，适合不同身高人群，承重$\geq 150\text{KG}$。</p> <p>老年辅助洗浴器具，防滑稳固，用于浴室老人座位洗浴实训。学生实操学习借助辅具开展老年人洗浴照护，学习浴室跌倒风险防控，掌握辅具选用、安全宣教技能。</p>
9	适老化马桶	1	个	<p>一、规格尺寸：</p> <p>1、整体尺寸：$\geq 680*410*460\text{mm}$；</p> <p>2、排污坑距：$\geq 300/400\text{mm}$；</p> <p>二、材质：陶瓷体/PP 盖板；</p> <p>三、加热方式：速热式；</p> <p>四、额定电压：$\geq 220\text{V}$；</p> <p>五、功能：座圈加热、座温调节、漏电保护、离坐冲水、无电冲水、一键旋钮、入座润壁、夜光照明、脚踢冲水</p> <p>无障碍适老化卫浴设施，加高马桶座圈，配套扶手，降低老人起坐难度。用于适老化改造评估实训，训练学生评估老年人如厕能力，学习如厕辅具选用、居家如厕环境改造方案设计。</p>

10	适老化衣柜	1	套	<p>一、规格尺寸：整体外形尺寸$\geq 2000*805*562\text{mm}$，整体方正稳固。</p> <p>二、开合方式：采用平开式柜门设计，开门角度$\geq 85^\circ$，存取物品视野开阔、操作便捷；柜门开合顺畅、静音防撞，关闭严密，缝隙均匀不夹手，适合老年人慢速操作、无障碍使用。</p> <p>三、整体材质与结构材质：柜体整体全部采用 E1 级高环保免漆生态板，板材厚度$\geq 0.5\text{cm}$，结构密实、平整度高、不易变形、防潮防蛀、耐刮耐磨；表面免漆饰面工艺，防水防污，日常可直接擦拭清洁，不易起皮、褪色、开裂。配套五金采用静音铰链、防锈拉手，承重强、开合耐用、长期使用不易松动、生锈、卡顿。</p> <p>五、产品功能特点：柜体结构稳固、承重性能好，整体防潮耐腐，免漆板面耐擦洗、易维护，不易积灰；五金静音设计，开关无噪音，不影响休息。</p> <p>人体工学储物家具，分层分区设计，降低老人取放衣物难度。用于老年居家环境评估实训，学生学习居家收纳环境适老化改造，评估老年人衣物收纳自理能力，开展居家适老化方案设计教学。</p>
11	三维步态评估与训练系统	1	套	<p>一、技术规格：</p> <p>1、电源：AC220V，50Hz，400VA</p> <p>2、支架：可锁式 360 度移动升降支架，调节高度：1200mm-1500mm，屏幕视角：$+8^\circ / -4^\circ$</p> <p>3、显示器：49 寸电容触摸 LED 防爆玻璃显示屏，分辨率：1920*1080 分辨率</p> <p>4、电脑主机：内存：8G 运行内存，处理器：第九代 Intel I3 CPU，显卡：2G 独立显存，硬盘：240G 固态硬盘，操作系统：Windows10 64bit</p> <p>5、传感器：15 个无线智能传感器，重量 43 克/个，规格$\geq 47*58*19\text{mm}$，电池容量 1000mAh，续航时间：7-8 个小时（需提供产品实景图证明）</p> <p>二、系统技术参数：</p> <p>1、配备 15 个无线穿戴式智能传感器，佩戴简便，可安置于全身各大关节，进行肩、肘、腕、髌、膝、踝、颈椎、腰椎关节活动度评估与训练，提高用户的活动范围、肌力、协调性和认知能力，满足各个阶段的用户需求。</p> <p>2、内置三维步态分析功能，可测量骨盆、髌关节、膝关节、踝关节三维空间上 22 个运动方向，多达 50 项运动参数：髌膝踝关节和骨盆活动角度曲线，单支撑相/双支撑相数据，摆动相数据，步长，步频，步数，步速，抬脚高度，转身时间，转身步数，步行周期等时空参数，满足临床与科研的需求。</p> <p>3、训练数据实时记录与显示，一个用户一个数据库，操作简单快捷，病历可追逆，方便临床观察。</p> <p>4、自动生成评估报告，自动推荐训练处方，也可自由设置训练处方。</p> <p>5、系统内置帮助图文指导，指导标准化操作评估与康复训练。</p> <p>6、评估报告、训练报告均以图形化方式呈现患者的关节活动度范围，也可查看详细数值记录，能够快速打印分析报告。</p> <p>7、可对比跟踪训练效果，可在报告中写入评语、诊断与医嘱，诊断信息支持一键设置调用。</p> <p>8、可以根据用户实际需求，针对全身各个关节进行丰富的运动控制训练，也可自定义设置需要评测和训练的关节活动度及步态分析与训练。</p> <p>9、传感器采用无线 WIFI 传导方式，传导距离室内 50 米，角度测量允差小于 1 度，不受空间场所限制。（提供证明资料）</p> <p>10、康复训练包含 16 个虚拟情景互动康复训练游戏种类，64 个关节活动度动作训练，41 个动作训练及步态训练游戏，训练时间、难易程度、训练范围可个性化设置。（需提供软件截图证明）</p> <p>11、20 个关节活动度评测，包含颈部、躯干、上臂、前臂、手掌、大腿、小腿、脚掌的关节部位，64 个关节活动度动作测评，每个关节部位都有 1—3 个关节活动度动作评测。（需提供</p>

				<p>软件截图证明)</p> <p>12、2 种步态分析功能：步行步态、转身步态，步态评估提供曲线、数值、图像、视频回放四种分析方式，步态评估可与标准值对比，满足临床需求。</p> <p>13、评估数据支持本地储存，彩色打印，图片导出，Excel 表格导出，全方位满足临床、科研、教学需求。</p> <p>14、步态评估支持三维多角度并行显示，自适应窗口大小，支持自动与手动控制回放，支持单帧定位、滑杆拖动、鼠标拖动三种分析方式。</p> <p>15、传感器采用低功耗 WIFI 传输设计，续航能力长达 8 小时，同时配备快充底座，满足 15 个传感器同时快速充电，只需 2-3 个小时即可充满电量。</p> <p>16、传感器配备工业级抗压减震手提保护箱。</p> <p>17、传感器配备连接异常自动弹窗提醒功能及自动校准功能，直接显示异常情况，便于异常处理。</p> <p>18、免费提供远程一键自动升级服务。</p> <p>该设备采用先进的无线可穿戴运动传感器、动作捕捉技术、人机情景互动技术设计开发的一款综合康复训练与评估设备。可实时捕捉及分析患者步态，结合丰富的情景互动康复训练游戏，激发患者主动训练的兴趣，进行针对性的步行训练，利用智能计算机减轻医疗工作者的劳动量，并对患者提供科学的训练模式及评估结果，提高康复效率。</p>
供应商名称 (盖章)				联系人姓名及联系方式:
响应情况 (在对应 ☐ ✓)				☐ 完全响应，响应的品牌: _____ 型号规格: _____ ☐ 不能完全响应，不能完全响应的有哪些？具体以附件形式说明。
价格 (总价)				人民币: _____ 整 (¥ _____)
报价日期				<div>产地</div>
其他需要说明事项				以上报价含增值税税金、运输、安装、调试、相关辅材等确保设备 (服务) 能在采购方指定地点正常使用的所有费用。